

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto Físico (25°C)	Líquido
Aspecto Líquido	Roxo de acordo com o padrão
Solubilidade em água 100%	Solúvel
Odor	Característico
pH (puro):	1 - 3
Inflamabilidade	Não Inflamável
Corrosividade	Corrosivo
Validade do produto	24 meses a partir da data de fabricação

DESCRIÇÃO/APLICAÇÃO:

Este poderoso desincrustante ácido é eficiente na remoção de sujidades. Ação rápida, prática e econômica. Possui como característica a desincrustação de cálcio e magnésio. Indicado para limpeza de motores de veículos, baús de alumínio, materiais carbonizados e graxosos, máquinas, peças e equipamentos de alumínio para processamento de alimentos, mesas, utensílios, recipientes, portões, pisos, paredes, etc.

DILUIÇÃO:

1:20 para limpeza leve
1:5 para limpeza pesada
Em alguns casos, utilize o produto puro.

INSTRUÇÕES DE USO:

Manuseie sempre em local arejado. Sua formulação balanceada permite a diluição do produto por diversos métodos como imersão, pulverização, jateamento. Faça a diluição desejada (até 1:20), aplique o produto, deixe agir por alguns minutos, e faça o enxague. Não deixe secar o produto sob a superfície pois há risco de manchas permanentes.

ESTOQUE E MANUSEIO:

Conservar o produto em sua embalagem original, fechada, em local fresco e ao abrigo da luz. Manter afastado de produtos ácidos, a base de amônia e combustíveis. Não aquecer o produto

Utilizar equipamento de proteção adequado durante o manuseio.

Manipular em local ventilado, utilizando equipamentos compatíveis com o produto.



**ALUMICLEAN
LIMPA ALUMÍNIO
LA-20**

BOLETIM TECNICO



REV. 02

Data: 20/07/2020

Transferir por bomba ou por gravidade. Na falta, utilizar bomba de ar comprimido.

Maiores detalhes e informações poderão ser obtidos na Ficha de Informação de Segurança do Produto –FISP

EMBALAGENS:

BOMBONAS DE 5L (CAIXA COM 4 UNIDADES DE 5 LITROS)

BOMBONAS DE 20, 25 OU 50 LITROS*

*Sujeito a disponibilidade.

Responsável técnico: Natascha Braga Araújo
CRQ: 14200544